

VEDLIGEHOULDELSEREGLEMENT AFDELING 375-0, SEJERØ LEJERBO KALUNDBORG KOMMUNE

Model A – normalstandsættelse

Vedligeholdelsesreglementet for Lejerbo Kalundborg Kommune, 375-0, Sejerø er udarbejdet med udgangspunkt i Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger – lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006.

(revideret september 2016 i forhold til lovhenvvisninger)



Vedtaget på afdelingsmødet den 27. juli 2020

Vedligeholdelse af din bolig, A-ordning

Når du bor til leje i en almen bolig, skal du selv vedligeholde boligen, mens du bor der. Med vedligeholdelse menes hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Du er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Når du flytter, sørger Lejerbo for, at din bolig bliver 'normalistandsat' med nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. De bygningsoverflader, dvs. vægge, lofter, paneler og gulve, der fremtræder nyistandsatte ved fraflytningen, bliver ikke nødvendigvis normalistandsat.

I løbet af din bopperiode overtager afdeling 375-0, Sejerø, gradvis udgiften til normalistandsættelse med én procent om måneden. Når du har boet 100 måneder i afdelingen, skal du derfor ikke betale noget til normalistandsættelsen.

Du skal selv betale den fulde pris for det, der kaldes misligholdelse. Det kan fx være en ødelagt dør – men kan også være, hvis du har malet med en forkert slags maling eller en farve, der ikke fremgår af vedligeholdelsesreglementet. Der kan også være tale om misligholdelse, hvis dit lejemål bærer præg af sod, røg, nikotin eller tjære i en grad, der kræver vedligeholdelse udover normalistandsættelsen.

Når du har opsagt din bolig, indkaldes du til et fraflytningssyn, hvor du sammen med en Lejerbo-ansat gennemgår lejligheden og får at vide, hvad der skal gøres, og hvad det cirka vil koste.

Pas godt på boligen mens du bor her – der er kun dig og de andre lejere til at betale for vedligeholdelsen.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen i Lejerbo afdeling 375-0, Sejerø



I Generelt

- | | |
|----------------------------------|---|
| Reglernes ikrafttræden | 1. Med virkning fra den 30. oktober 2020 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. |
| Ændring af lejekontrakten | 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. |
| Beboerklagenævn | 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. |



II Overtagelse af boligen ved indflytning

- | | |
|--|---|
| Boligens stand | 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nystandsatte.
Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nystandsatte. |
| Syn ved indflytning | 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig.
Lejeren indkaldes til synet. |
| Indflytningsrapport | 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. |
| Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger | 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.

5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. Disse ting vil fremgå af indflytningsrapporten og mangellisten. |



III Vedligeholdelse i boperioden

- | | |
|---|---|
| Lejerens vedligeholdelsespligt | 1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. |
| | 2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. |
| Særlig udvendig vedligeholdelse | 3. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. |
| | 4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. |
| Udlejerens vedligeholdelsespligt | 5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af vinduer, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekumme, komfurer og lignende, der er installeret af udlejeren. |
| | 6. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. |
| | 7. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5. |
| Anmeldelse af skader | 8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. |



IV Ved fraflytning

Normalstandsættelse ved fraflytning

1. Ved fraflytning udføres en normalstandsættelse, der omfatter nødvendig
 - Maling eller hvidtning af lofter og overvægge
 - Maling og/eller tapetsering af vægge.
 - Rengøring efter håndværkere.Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt korrekt, tapet er revet i stykker, ved mislighold eller hvis lejerer har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.
2. Lejerer afholder udgifterne til normalstandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 pct. pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalstandsættelsen.

Misligholdelse

3. Lejerer afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejerer, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejerer har givet adgang til boligen.

Ekstraordinær rengøring

5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

Undladelse af normalstandsættelse

6. Normalstandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Syn ved fraflytning

7. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejerer indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

Fraflytningsrapport

8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalstandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.
9. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejerer ved synet eller sendes til lejerer senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

**Oplysning om
istandsættelsesudgifter**

10. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejereren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

Endelig opgørelse

11. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejereren uden unødigt forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.
12. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

Arbejdets udførelse

13. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

Istandsættelse ved bytning

14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.



**Lejeren skal selv
sørge for**

V Særlig udvendig vedligeholdelse (jf. III, 4)

1. Vedligeholdelse af haver til og med udvendig hæk. Arealerne ved husenes indgangspartier samt flisestier ved indgangsdøre medregnes.
2. Bortskaffelse af haveaffald.
3. Hækken i Østervangsparken skal klippes indvendigt og udvendigt minimum en gang årligt og senest 1. august. Hækken må maksimalt være 180 cm høj.
4. Haver og terrasser skal altid fremstå ryddelige, og der må IKKE stilles affald og kasserede ting såsom køleskabe, gamle cykler eller andet i haverne.
5. Nytilplantning i haven må ikke genere hækken eller tilstødende haver.
6. Såfremt lejer under råderetten har overtaget eller fået tilladelse til at opsætte skur, hegn, udestue, overdækket terrasse eller andet udvendigt råderetsarbejde, skal træværket fremstå velholdt og vedligeholdes med træbeskyttelse efter behov.
Træbeskyttelsen skal være af mærket Gori eller tilsvarende kvalitet og i farverne: grøn eller grå. Træbeskyttelsen udleveres fra ejendomskontoret.
7. Såfremt lejer under råderetten har overtaget eller fået tilladelse til at opsætte en markise:
 - a. Skal den rengøres løbende efter leverandørens anvisninger
 - b. Skal den tørre godt, før den rulles ind, hvis den er blevet våd
 - c. Må den ikke være ude i stærk blæst. Er det nødvendigt at trække den våd ind pga. blæst, skal den rulles ud og tørres ved først givne lejlighed.
 - d. Skal ejendomskontoret straks kontaktes såfremt motoren ikke fungerer, som den skal.

VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse

(Jf. IV, 1)

Stuer, værelser og entré Vægbehandling

1. Vægge i stuer/ værelser/ entré er ved indflytning tapetseret med Rutextapet eller glasvæv, malet med uafsmittende plastikmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstun 5 i farven lys råhvid.
2. Væggene vedligeholdes løbende med maling i boperioden. Før maling skal væggene afvaskes og spartles. Væggene skal males med uafsmittende plastikmaling af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstun 5, i lys råhvid. Væggen skal være ensartet malet, og fladen skal være udfyldt.
3. Før opsætning af Rutex- eller glasvæv/glasfild, afvaskes og spartles væggen. Herefter males minimum 1-2 gange med uafsmittende plastikmaling glans 5, råhvid. Væggen skal være ensartet malet og fladen udfyldt.
4. Følgende tapet- og malingsstype eller vægbeklædninger ikke benyttes:
 - Hessiantapet
 - Skumtapet
 - Vinyltapet
 - Fløjlstapet
 - Træpaneler
 - Strukturmaling
 - Stenpaneler

Pudsede lofter samt gips- og beton lofter:

5. Afvaskes og udspartles – herefter males minimum 1-2 gange med vandig alkyd loftmaling af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstun 5, i farven lys råhvid. Loftet skal være ensartet malet, og fladen skal være udfyldt.
6. Hvor der på lofter opsættes glasfild på grund af revnedannelser skal følgende behandling foretages:
 - a. Afrensning og afvaskning til fast og bæredygtig grund.
 - b. Pletsparthing med sandspartelmasse.
 - c. Grundning med alkydgrunder, vandig.
 - d. Opsætning af armeringsfild i klæber – baner skal være stødt mod hinanden.
 - e. Herefter males minimum 2 gange med plastikmaling, glanstun 5, råhvid.
 Loftet skal være ensartet malet, og fladen skal være udfyldt.

Køkken*Vægbehandling*

7. Vægge i køkken er ved indflytning tapetseret med Rutextapet eller glasvæv, malet med uafsmittende plastikmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstrin 25 i lys råhvid.
8. Køkkenvæggene vedligeholdes løbende med maling i boperioden. Før maling skal væggene afvaskes og spartles. Væggene skal males med uafsmittende plastikmaling af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstrin 25, i lys råhvid. Væggen skal være ensartet malet, og fladen skal være udfyldt.

Vægplader males ikke.

Pudsede lofter samt gips- og betonlofter:

9. Lofter er ved indflytning malet med plastloftmaling af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstrin 5, lys råhvid. Loftet skal males ensartet, og fladen skal være udfyldt.
10. Lofter vedligeholdes løbende med plast-loftmaling af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstrin 5, lys råhvid. Loftet skal males ensartet, og fladen skal være udfyldt.
11. Hvor der på lofter opsættes glasfilt på grund af revnedannelser skal følgende behandling foretages:
 - a. Afrensning og afvaskning til fast og bæredygtig grund.
 - b. Pletspartling med sandspartelmasse.
 - c. Grundning med alkydgrunder, vandig.
 - d. Opsætning af armeringsfilt i klæber, baner skal være stødt mod hinanden.
 - e. Herefter males minimum 2 gange med plastikmaling af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstrin 5, lys råhvid. Loftet skal males ensartet, og fladen skal være udfyldt.

Råderet køkken

12. Indsættes nyt køkken under den individuelle råderet skal modulerne være et af følgende mærker eller produkt i tilsvarende kvalitet: HTH eller Designa.
13. Bordpladen skal være af laminat.
14. Armaturer skal være af mærket Hans Grohe eller produkt af tilsvarende kvalitet.
15. Indsættes komfur, skal det være i standardmål 60,0 x 60,0 cm.
16. Indbygges kogeplade i bordpladen, skal indbygningsmålene være standard: bredde 56,0 cm, dybde 49,0 cm.
17. Indbygges ovn, skal indbygningsmålene være standard: bredde 56,0 cm, højde 59,0 cm.
18. Køkkenlågerne samt køkkenbordpladen skal vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.

Badeværelse*Særligt om flisevægge*

19. Der må ikke bores i fliser men alene i fuger

Vægbehandling, malede vægge

20. Malede vægge i badeværelse er ved indflytning tapetseret med Rutextapet eller glasvæv, malet med uafsmittende plastikmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstun 25 i lys råhvid.
21. Væggene vedligeholdes løbende med maling i boperioden. Før maling skal væggene afvaskes og spartles. Væggene skal males med uafsmittende plastikmaling af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstun 25, i lys råhvid. Væggen skal være ensartet malet, og fladen skal være udfyldt.
22. Hvor der i badeværelset opsættes glasfilt på grund af revnedannelser eller vedligeholdelse skal følgende behandling foretages:
- Afrensning og afvaskning til fast og bæredygtig grund.
 - Pletspartling med sandspartelmasse.
 - Grundning med alkydgrunder, vandig.
 - Opsætning af armeringsfilt i klæber, baner skal være stødt mod hinanden.
 - Herefter males minimum 2 gange med plastikmaling af mærke Sadolin, Dyrup eller tilsvarende kvalitet, glanstun 25, lys råhvid. Væggen skal være ensartet malet, og fladen skal være udfyldt.

Lofter:

23. Lofter er ved indflytning malet med plastloftmaling af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstun 25, lys råhvid.
24. Lofter vedligeholdes løbende med plast-loftmaling af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstun 25, lys råhvid. Loftet skal males ensartet, og fladen skal være udfyldt.
25. Hvor der på lofter opsættes glasfilt på grund af revnedannelser skal følgende behandling foretages:
- Afrensning og afvaskning til fast og bæredygtig grund.
 - Pletspartling med sandspartelmasse.
 - Grundning med alkydgrunder, vandig.
 - Opsætning af armeringsfilt i klæber, baner skal være stødt mod hinanden.
 - Herefter males minimum 2 gange med plastikmaling af mærke Sadolin, Dyrup eller tilsvarende kvalitet, glanstun 25, lys råhvid. Loftet skal males ensartet, og fladen skal være udfyldt.

Råderet badeværelse

26. Indsættes nyt badeværelse under individuel råderet skal eventuelle skabe/møbler være et af følgende mærker eller produkt i tilsvarende kvalitet: Designa eller HTH. Skabe/møbler vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.

27. Al sanitet skal være hvidt.
28. Armaturer og brusere skal være af mærket Hans Grohe eller produkt i tilsvarende kvalitet.
- Synlige rør**
29. Afrenses og slibes for rust. Grund isoleres i nødvendigt omfang. Pletning med rusthindrende maling. Herefter males med minimum 2 gange med akrylplastemalje af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glansstrin 40, lys råhvid. Rørene skal males ensartet, og fladen skal være udfyldt.
- Faldstammer**
30. Afrenses og slibes for rust. Grund isoleres i nødvendigt omfang. Pletning med rusthindrende maling. Herefter males med minimum 2 gange med akrylplastemalje af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glansstrin 40, lys råhvid. Faldstammen skal males ensartet, og fladen være udfyldt.
- Gulve**
31. Vedligeholdelse af gulve skal ske i nødvendigt omfang i boperioden, med 2 til 5 års mellemrum. Ingen gulvtype må males.
- Massive trægulve*
32. Lakering skal udføres som følgende:
- a. Vask
 - b. Afslibning af gennemslidte steder
 - c. Kitning
 - d. 2 gange pletning med plastgulvlak
 - e. 2 gange plastgulvlak
- Udfaldskrav skal være ensartet lukket med udfyldt, glat flade.
- Parketgulve*
33. Parketgulve skal lakeres som følger:
- a. Rensning
 - b. Afstøvning og vask.
 - c. Eventuel slibning
 - d. 2 gange vandig silkeamat parket- og gulvlak af mærket Junkers eller tilsvarende kvalitet.
 - e. Udfaldskrav: ensartet, mættet, lukket og glat flade.
 - f. Der må ikke påføres lud eller olie.
- Linoleumsgulve*
34. Linoleumsgulv renholdes med sæbevand og efterfølgende skylning.
- Vinylgulv*
35. Vinylgulve renholdes med sæbevand og efterfølgende skylning.
- Terrazzo*
36. Terrazzogulve rengøres med et universalrengøringsmiddel. Der må ikke anvendes eddike eller andre syreholdige produkter, da de ødelægger terrazzo.
- Klinke- og flisegulv*
37. Flisegulve renholdes med universalrengøringsmiddel.

Træværk*Karme, fodpaneler, vinduer og lister*

38. Karme, fodpaneler, vinduer og lister skal vedligeholdes som følger:
- Afvaskes med grundrengøringsmiddel med blandingsforhold efter produktvejledning.
 - Mellemslibning.
 - Pletspartling.
 - Males minimum en gang med plastgrund- og mellemmalning.
 - Males minimum en gang med akrylplastemalje af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glansstrin 40, hvid.
 - Træværket skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

Døre*Malede døre*

39. Malede døre skal vedligeholdes som følger:
- Afvaskes med grundrengøringsmiddel med blandingsforhold efter produktvejledningen.
 - Mellemslibning.
 - Pletspartling.
 - Males minimum en gang med plastgrund- og mellemmalning.
 - Males minimum en gang med akrylplastemalje, glansstrin 40, hvid.
 - Døren skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

Olierede døre

40.
 - Afrensning og afvaskning
 - Letslibning
 - Oliering
 - Aftørring

Finerede døre

41. Finerede døre afvaskes med grundrengøringsmiddel med blandingsforhold efter produktvejledningen. Finerede døre må ikke males.

Lakerede døre

42. Lakerede døre skal afrenses og afvaskes, hvorefter døren mellemslibes og lakeres 2 gange.

Låger*Malede låger*

43. Skabslåger, køkkenlåger, køkkenskabe og laminatlåger skal behandles som følger:
- Afvaskes med grundrengøringsmiddel med blandingsforhold efter produktvejledningen.
 - Mellemslibning.
 - Pletspartling.
 - Males minimum en gang med plastgrund- og mellemmalning.
 - Males minimum 1-2 gange med akrylplastemalje af mærke Flügger eller tilsvarende kvalitet, glansstrin 25, hvid.
- Låger skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

Finerede låger

44. Finerede låger afvaskes med grundrengøringsmiddel med blandingsforhold efter produktvejledningen.

Radiatorer

45. Males radiatorer skal følgende behandling foretages.
- Afvaskes med grundrengøringsmiddel med blandingsforhold efter produktvejledning.
 - Mellemslibning.
 - Pletning med rusthindrende maling.
 - Males minimum 1-2 gange med radiatormaling af mærke Sadolin, Dyrup eller tilsvarende kvalitet, glanstin 50, lys råhvid eller grå.
- Radiatoren skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

Inventar/vvs

46. Lejeren skal selv sørge for renholdelse af inventar på badeværelse og i køkken. Herunder rengøring af gulvafløb samt løbende afkalkning af brusehoved, bruserslange, blandingsbatterier og perlator/luftblander samt vægfliser, spejle og gulv.

Til rengøring af håndvaske, badekar og toilet skal anvendes milde rengøringsmidler, da syreholdige produkter ødelægger emaljen.

Inventar/el

47. Lejeren skal sørge for løbende renholdelse af komfur, herunder bageplader.
Lejer skal selv udskifte filter i emfang og batterier i ringeklokke.



VII Standard for boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

Boligens stand ved lejemålets begyndelse	1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejers skøn har været behov for det.
Slid og ælde	2. Træværk, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.
Farvevalg	3. Der kan ikke fra indflytters side stilles særlige krav til farvevalg.
Vægge, lofter mm.	4. Se bilaget ' <i>Minimumsstandarder for overflader ved indflytning.</i> '



Bilag til vedligeholdelsesreglementets afsnit VII pkt. 5

MINIMUMSSTANDARD FOR OVERFLADER VED INDFLYTNING

Det forudsættes, at der ikke forefindes skader og at overfladerne er helt rengjorte!

EMNER:	4	3	2	1
Løfter:				
Malede eller hvidtede lofter	X			
Vægge:				
Tapetserede eller malede vægge	X			
Flisevægge			X	
Gulve:				
Parketgulve			X	
Flisegulv i badeværelse (vådrumsgulv)		X		
Træværk:				
Fodpaneler		X		
Dørkarme og –indfatninger		X		
Dørtærskler			X	
Døre		X		
Vindueskarme, -rammer og indfatninger		X		
Vinduesplader		X		
Inventar:				
Køkkenbordsplader		X		
Køkkenskabe, -sider og –kanter		X		
Køkkenlåger		X		
Køkkenskabe og -skuffer indvendig		X		
Garderobeskabe, -sider og –kanter		X		
Garderobeskabslåger		X		
Garderobeskabe indvendig		X		
Synlige rørinstallationer:				
Vand- og varmerør etc.		X		
Radiatorer		X		
Hårde hvidevarer:				
Komfur			X	
Emfang – (Emhætte)			X	

4. Afkrydses for nyistandsat og håndværksmæssigt korrekt udført.

3. Afkrydses for pænt og ensartet, men ikke nyistandsat.

2. Afkrydses for ensartet og med tegn på slid og ælde.

1. Afkrydses for gammel og slidt.